

Условные обозначения:

- ## Кровля современной пристройки

Местоположение слухового окна

устанавливать на крыльце три стойки
поддерживающие кровлю (поз.9)

Примечания:


1. За относительную отметку ± 0.000 принята отметка низа подстропильной балки.
2. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-6.
3. Указания по защите древесины от гниения и возгорания см. КС-4.

Выполнить полную замену обрешетки (100*40мм шаг 200мм, 0,64м³) и кровельного покрытия (кровельная сталь с полимерным покрытием (цвет коричневый) 29м²), при раскрытии кровли произвести осмотр стропильной системы и совместно с авторским надзором принять решение о усилении/замене

Демонтируемая
стропильная нога

Местоположение
слухового окна

Новые стропильные ноги
выполнить из бруса 100*200мм,
опорный узел выполнить по типу
разреза 4-4, шпильки с гайками и
шайбами (поз.31,32,33), бобышки
(поз.34), подкладки (поз.35)

<div></div> <div>ОГБУ "Наследие"</div>			Стадия		РП		
			Арх №				
			Дата выпуска				
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия «Дом, в котором жили русский критик и социолог Н.К. Михайловский и художник Купреянов Н.Н., 1-я пол. XIX - нач. XXв.», расположенного по адресу: г.Кострома, пр.Приречный, д.7.				
Выполнил		Закалякин В.М.					
			Крыша.		Масштаб	Лист №	Листов
					M1:100	КС-1	
			План стропил.				