




+2,270



балкам) М1:10.




Сечение 5-5 М1:10.



Примечания:

1. За относительную отметку ± 0.000 принята отметка низа существующего мауэрлата.
2. Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания см. КС-2.
3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-1.
4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I Ø4мм, отметка установки ерша в кладку -0,500 (объем учтен в спецификации).
6. Разрез 3-3, сечение 4-4 замаркированы на листе КС-2.
7. Спецификацию материалов на ремонт крыши см. лист КС-6.
8. Местоположение стыка показано условно. Стык выполнить на месте ранее существовавшего стыка подстропильной балки, положение которого определить после расчистки чердачного пространства от мусора.

		ОГБУ "Наследие"		Стадия		РП	
				Арх №			
				Дата выпуска			
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.					
Выполнил		Матросова Н.М.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой Виц, 1841 г.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 41/16 А.				
			Крыша.		Масштаб	Лист №	Листов
					M1:50, M1:10	КС-4	
			Разрез 3-3. Сечения 4-4, 5-5.				