




Схема устройства карнизного свеса дворового фасада



Покрытие карнизного свеса кровельной сталью:
а - общий вид покрытия свеса, б - боковой вид воронки, в - соединение надстенного желоба с кровлей, г -
врезка Т-образного костыля, 1 - крайний лист свеса, 2 - настенный желоб, 3 - лоток, 4 - воронка, 5 -
дощатая обрешетка свеса, 6 - хомут со штырем для крепления воронки, 7 - костыли, 8 - крюки для
крепления надстенного желоба, 9 - кляммера.

Соединение стальных кровельных листов двойным лежащим фальцем.



<div></div> <div>ОГБУ "Наследие"</div>			Стадия		РП	
			Арх №			
			Дата выпуска			
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"			
ГАП		Сизова А.С.				
ГИП		Плотников В.Н.				
Выполнил		Матросова Н.М.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Усадьба городская, XIX в.: Дом жилой, посл. треть XIX в.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Островского, д.36Б.			
			Крыша.	Масштаб	Лист №	Листов
					КС-7	
			Схема устройства карнизного свеса.			