




Схема устройства карнизного свеса дворового фасада



Покрытие карнизного свеса кровельной сталью:  
а - общий вид покрытия свеса, б - боковой вид воронки, в - соединение надстенного желоба с кровлей, г -  
врезка Т-образного костыля, 1 - крайний лист свеса, 2 - настенный желоб, 3 - лоток, 4 - воронка, 5 -  
дощатая обрешетка свеса, 6 - хомут со штырем для крепления воронки, 7 - костыли, 8 - крюки для  
крепления надстенного желоба, 9 - кляммера.

Соединение стальных кровельных листов двойным лежащим фальцем.



<div></div> <div>ОГБУ "Наследие"</div>			Стадия		РП		
			Арх №				
			Дата выпуска				
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.					
Выполнил		Закалякин В.М.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой, сер.ХІХв.", расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Энгельса, 34А.				
			Крыша.		Масштаб	Лист №	Листов
						КС-4	
			Схема устройства карнизного свеса .				