


Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электротехнические изделия							
1	Шину учета, металлический, с степенью защиты IP54, размером 310х300х150 мм, в нем установлено:	ШЦУ 1/1-1 74 У1			шт.	1		ВУ
1.1	счетчик электроэнергии электронный	сущ.			шт.	1		
1.2	выключатель автоматический, однополюсный, In=63 А, хар-ка С	сущ.			шт.	1		
1.3	выключатель автоматический, однополюсный, In=50 А, хар-ка С	ВА47-29 50А РС			шт.	2		
1.4	DIN-рейка, длина 30 см				шт.	1		
1.5	шина нулевая, с DIN-узолятором	ШИН-6х9-8-Д-С			шт.	1		
1.6	шина медная 15х3 мм				шт.	1		
1.7	узолятор угловой				шт.	2		
	шина соединительная, однополюсная, In=63 А	Р1N 1P 63A			шт.	1		
2	Шит учетно-распределительный, металлический, с степенью защиты IP31, размером 395х310х165 мм, в нем установлено:				шт.	1		ЩК1
2.1	счетчик активной электроэнергии, электронный, 5-60 А, 230 В, кл.т.1,0	"Меркурий" 201.5			шт.	1		
2.2	автоматический выключатель однополюсный, In=40 А, хар-ка С				шт.	1		
2.3	автоматический выключатель однополюсный, In=32 А, хар-ка С				шт.	4		
2.4	автоматический выключатель однополюсный, In=16 А, хар-ка В				шт.	1		
2.5	дифференциальный автоматический выключатель, двухполюсный, In= 16 А, хар-ка В				шт.	1		
2.6	дифференциальный автоматический выключатель, двухполюсный, In= 25 А, хар-ка В				шт.	1		
2.7	DIN-рейка, длина 30 см				шт.	2		
2.8	шина нулевая, с DIN-узолятором	ШИН-6х9-8-Д-С			шт.	2		
	шина соединительная, однополюсная, In=63 А	Р1N 1P 63A			шт.	1		
3	Шит учетно-распределительный, металлический, с степенью защиты IP31, размером 395х310х165 мм, в нем установлено:				шт.	1		ЩК2
3.1	счетчик активной электроэнергии, электронный, 5-60 А, 230 В, кл.т.1,0	"Меркурий" 201.5			шт.	1		
3.2	автоматический выключатель однополюсный, In=40 А, хар-ка С				шт.	1		
3.3	автоматический выключатель однополюсный, In=32 А, хар-ка С				шт.	4		
3.4	автоматический выключатель однополюсный, In=16 А, хар-ка В				шт.	2		
3.5	дифференциальный автоматический выключатель, двухполюсный, In= 16 А, хар-ка В				шт.	1		
3.6	дифференциальный автоматический выключатель, двухполюсный, In= 25 А, хар-ка В				шт.	1		
3.7	DIN-рейка, длина 30 см				шт.	2		
3.8	шина нулевая, с DIN-узолятором	ШИН-6х9-8-Д-С			шт.	2		
3.9	шина соединительная, однополюсная, In=63 А	Р1N 1P 63A			шт.	1		

<div></div> <div>ОГБУ "Наследие"</div>	18П-ЭО.С	Дата выпуска	Стадия	
			Арх№	

Нач. отдела	Голикова С.Е.		18П-ЭО.С	
ГАП	Сизова А.С.			
ГИП	Плотников В.Н.			
Выполнил	Тихомиров А.В.			

Электрооборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные при полном соответствии их технических характеристик и при наличии сертификата качества Российской Федерации.

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материал	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроустановочные изделия							
	Розетка штепсельная 2-х полюсная, с 3-м заземляющим контактом 16А, 220В двухместная для открытой установки				шт.	10		
	Выключатель однополюсный 6А,250В для открытой установки, одноклавишный				шт.	24		
	Выключатель однополюсный 6А,250В для открытой установки, одноклавишный, IP44				шт.	8		
	Колодка клемная на 3 контакта	С08-3-2,5 /250			шт.	117		
	Коробка ответвительная IP54	КОС2			шт.	2		
	Коробка соединительная IP54				шт.	9		
	Коробка соединительная				шт.	28		
	Коробка с винтовыми зажимами	ШДУП			шт.	1		
	Коробка протяжная	У997			шт.	2		
	Светотехнические изделия							
	Светильник настенный 60 Вт, IP54, II кл. защиты	НПП 2602а			шт.	14		
	Светильник потолочный 100 Вт, IP65	НПП03-100			шт.	3		
	Лампа люминесцентная, мощность 18 Вт, цоколь Т8				шт.	16		
	Лампа люминесцентная, мощность 36 Вт, цоколь Т8				шт.	26		
	Лампа компактная люминесцентная, мощностью 18 Вт, цоколь E27				шт.	14		
	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами 18 Вт, со степенью защиты IP65, класс защиты I	ЛСТ44 2х18			шт.	8		
	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами 36 Вт, со степенью защиты IP31, класс защиты I	ЛТО44 2х36			шт.	13		
	Блок бесперебойного питания	КЭ03			шт.	4		
	Кабельные изделия							
	Кабель с медными жилами с ПВХ оболочкой и изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, сеч. 3х10мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	55		уточнить длину перед нарезкой
	То же, но сеч. 3х4мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	97		уточнить длину перед нарезкой
	То же, но сеч. 3х2,5мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	105		уточнить длину перед нарезкой
	То же, но сеч. 3х1,5мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	283		уточнить длину перед нарезкой
	То же, но сеч. 2х1,5мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	130		уточнить длину перед нарезкой
	То же, но сеч. 1х4мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	25		уточнить длину перед нарезкой
	То же, но сеч. 1х25мм ²	ВВГнг-LS-0,66			м	115		уточнить длину перед нарезкой

Электрооборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные при полном соответствии их технических характеристик и при наличии сертификата качества Российской Федерации.

								18П-30.С	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Подп.	Дата	Изм.				

