



Схема устройства карнизного свеса.



Покрытие карнизного свеса кровельной сталью:

А – общий вид покрытия свеса, Б – боковой вид воронки, В – соединение настенного желоба с кровлей,  
Г – врезка Т-образного костыля, 1 – кляммера, 2 – настенный желоб, 3 – лоток, 4 – воронка,  
5 – досчатая обрешетка свеса, 6 – хомут со штырем для крепления воронки, 7 – костыли, 8 – крюки для  
крепления настенного желоба.

Соединение стальных кровельных листов двойным лежащим фальцем.



Примечания

1. Герметизация всех стыков силиконовым герметиком строго обязательна.

						П – 538 – АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома – объекта культурного наследия		
Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Усадьба городская, XIX–XX вв.: Флигель (земская типография), кон. XIX – нач. XX в.» г. Кострома, ул. Советская, д. 25/18, литера Г	Стадия	Лист
Директор	Зарубаева						Р	14
ГМП	Кольдин					Схема устройства карнизного свеса	ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП	
Вед. инженер	Камин							
Н. контроль	Федотовский							