



Разрез 2-2
Существующая кровля



Узел протезирования недостающего участка балки



Примечания

- За относительную отметку 0.000 принята отметка верха кладки, на которую укладывается мауэрлат.
- Все элементы крыши сохранить, кроме обрешетки и кровельного покрытия.
- Старую обрешетку из четверти бревна $\nabla 80 \times 80$ мм шагом 250мм (местами доски) демонтировать, старое кровельное покрытие из шифера и металлических листов демонтировать. Смотри ведомость демонтажных работ л. 3
- Разрез 2-2 замаркирован на л. 9
- Отверстия под болты просверлить.
- Спецификацию элементов усиления существующих стропил см. л. 13
- Все размеры уточнить по месту.

						П - 538 - АС			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома - объекта культурного наследия			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Дом жилой Стояниной, 90-е з.з. XVIII в." г. Кострома, ул. Лесная, д. 43	Стадия	Лист	Листов
Директор							Р	9	
ГИП						Разрез 2-2 Протезирование балки существующей стропильной фермы	ОАО "ВологдаТИСИЗ" МКП		
Вед. инженер									
Н. контроль									